

# CENTRALE 1 PORTE

- ⊕ Idéal pour **contrôler une porte isolée ou secondaire**
- ⊕ Solution économique



NOTICE



03-0102



www.intratone.info

## GAMME CENTRALES DE GESTION

Centrale de gestion 1 porte **compatibilité VIGIK+®** – TEMPS RÉEL

03-0102

### DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		03-0102
<b>DIMENSIONS</b> (L x H x P)	Centrale	74 x 59 x 18 mm
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
	Indice Protection	IP40
<b>FONCTIONNALITÉS</b>	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
	Nb max badges / Clémobil / télécommandes	3 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	200
	Compatibilité VIGIK+®	✓
<b>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</b>	Clé pass	✓
	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alarme	1 (+3 si 12-0110)
	Nombre max d'interphones	1
Nombre de relais	1 (+3 si 12-0110)	

\* Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes Intratone.

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

