



## Interphone audio Appel gardien

- **Adapté à un usage professionnel**  
(7 plages horaires par bouton)
- **Ultra résistant - Anti vandale**

**INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN** 1 à 3 boutons d'appel - lecteur de proximité en option - Pose en encastrement - Finition inox



Gestion à distance sur internet  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

### GAMME INTERPHONES AUDIO APPEL GARDIEN 1 A 3 BOUTONS

INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN POSE EN ENCASTREMENT - FINITION INOX	
14-0101	1 bouton d'appel
14-0102	1 bouton d'appel avec lecteur de proximité Vigik®
14-0103	2 boutons d'appel
14-0104	3 boutons d'appel
ACCESSOIRE	
12-0105	Boîtier pour interphone 1, 2 et 3 boutons d'appel (14-0101 à 14-0104) - Pose en saillie - Finition inox

Existe en pack complet Intrabox (p. 74)

### DESSCRIPTIF

Nombre max de logements gérés	3
<b>SYSTÈME</b>	
Audio	✓
<b>RACCORDEMENT</b>	
Module GSM	✓
<b>ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS</b>	
Lecteur Vigik®	En option
<b>POSE</b>	
Pose en encastrement	✓
<b>FINITIONS</b>	
Inox	✓

Messages fonctionnels

Synthèse vocale

Réglage niveau sonore : depuis la centrale de gestion

Transfert d'appels

Programmation plages horaires : jusqu'à 7 par jour et par bouton

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ALIMENTATION

Centrale de gestion **12/24 V DC 2 A**

#### CÂBLAGE

Centrale - Interphone

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

Centrale - Module

**6 fils (3 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 100 m**

#### DIMENSIONS (L X H X P)

**INTERPHONE**  
130 X 250 X 3 MM

**CUVE ENCASTREMENT**  
101 x 220 x 37 mm

**CENTRALE 03-0101 AVEC BOÎTIER FERMÉ**  
160 x 235 x 70 mm

#### ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

**-20° C à +70° C**

Indice Protection **IP54**

**Pose en extérieur**

### SCHÉMA SIMPLIFIÉ

