



Photocellules murales orientables

XP 20 D



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	XP 20 D
Tension d'alimentation	24 V $\overline{\text{---}}$ - 24 V~
Distance max photocellules	20 m
Type d'installation	murale
Degré de protection	IP54
Angle d'auto-alignement	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Angle d'orientation horizontale	-90° $+90^\circ$
Dimensions (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Courant absorbé	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Type de contact	N.F.
Portée contacts	60 VA / 24 W
Température ambiante de fonctionnement	-20°C $\div$ $+55^\circ\text{C}$

Modèle	Description	Code article	Prix (€)
XP 20 D	Photocellule murale orientable en saillie	785102	108,00

XP 20B D



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	XP 20B D
Tension d'alimentation	BUS 2easy, à 2 fils non polarisés 24 V $\overline{\text{---}}$
Distance max photocellules	20 m
Type d'installation	murale
Degré de protection	IP54
Angle d'auto-alignement	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Angle d'orientation horizontale	-90° $+90^\circ$
Dimensions (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Courant absorbé	Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Température ambiante de fonctionnement	-20°C $\div$ $+55^\circ\text{C}$

On peut installer jusqu'à 16 paires de photocellules dans une même installation.

Modèle	Description	Code article	Prix (€)
XP 20B D	Photocellule murale orientable en saillie	785103	121,00



ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE



Interface BUS XIB
(pour la carte E045
ou E024S avec
photocellule pas BUS)

790062 (€) 20,00



Colonnnette (hauteur
maxi 628 mm) (par 2
pièces)

401039 (€) 40,00 pièce



Colonnnette double
haute (par 2 pièces)

401043 (€) 75,00 pièce

Plaque de fondation
pour colonnette (par 2
pièces)

737637 (€) 15,00 pièce