



Photocellules en saillie ou à encastrer



XP 30B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	XP 30B INOX	XP 30B
Tension d'alimentation	BUS 2 Easy, à 2 fils non polarisés 24 V	
Distance max photocellules	30 m	
Type d'installation	à poser en saillie ou sur colonnette	
Degré de protection	IP54	
Type d'alignement	Automatique	
Angle d'auto-alignement	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	
Dimensions (LxPxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	
Courant absorbé	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)	
Température ambiante de fonctionnement	$-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$	

On peut installer jusqu'à 16 paires de photocellules dans une même installation.



Modèle	Description	Code article	Prix (€)
XP 30B	Photocellule murale ou encastrable	785106	136,00
XP 30B INOX	Photocellule murale ou encastrable	7851061	164,00

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE



Adaptateur à loger dans colonnette

401064

(€) 12,36



Adaptateur pour support colonnette (ou remplacement Photoswitch) ♦

401065

(€) 10,30



Colonnette basse en aluminium (par 2 pièces)

401028

(€) 53,00 pièce



Colonnette haute double en aluminium (par 2 pièces)

401035

(€) 86,00 pièce



Plaque de fondation pour colonnette en aluminium

737630

(€) 23,00 pièce

NOTE

♦ Pour les installations murales avec une conduite externe ou dans une colonnette ou à encastrer, il est obligatoire d'utiliser les adaptateurs 401064 et 401065.