



CLAVIER CODÉ 'SLIM'

- POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR
- POSE FACILE EN SAILLIE



RÉCEPTEUR HF

- POUR GÉRER UN AUTOMATISME
- GESTION SIMPLE DES JOURS FÉRIÉS ET DES CONGÉS
- GESTION INTÉGRÉE DE L'HORLOGE



GAMME

R501-0001

Clavier SLIM (R302-1001) +
une carte relais (R103-0001)
+ une centrale GSM - inclus
Data illimitée pendant 10 ans

GAMME

R501-0002

Récepteur HF (R303-0001) +
une carte relais (R103-0001)
+ une centrale GSM - inclus
Data illimitée pendant 10 ans

DESCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max de codes	500
Nombre max d'accessoires	1 000
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Gestion des accessoires par couleur	Oui

DESCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max d'accessoires	1 000
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Gestion des accessoires par couleur	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM 24 VDC 2,5A

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Centrale GSM vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Clavier 43 x 145 x 25,30 mm

Centrale GSM 90 x 183 x 72,5 mm

Carte relais 74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection : IP54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par la centrale GSM 24 VDC 1A

CÂBLAGE

Centrale GSM vers carte relais

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Carte relais vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

Centrale GSM vers contrôle d'accès

4 fils - Ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

Récepteur 90 x 129 x 37 mm

Centrale GSM 90 x 183 x 72,5 mm

Carte relais 74 x 59 x 18 mm

ENVIRONNEMENT

Indice Protection : IP67