



Appel gardien intrabox

1 à 3 boutons d'appel

intrabox DATA ECO

INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN

1 À 3 BOUTONS D'APPEL avec ou sans lecteur de proximité Vigik® + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré équipé vidéo* - Pose en encastrement - Finition inox



1 MODULE
4G-IP



APPEL GARDIEN
1 bouton d'appel



GESTION EN
TEMPS RÉEL

*Possibilité de raccorder sur le module une caméra déportée (non fournie).

GAMME

06-0150	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0151	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 1 BOUTON D'APPEL avec lecteur de proximité Vigik® + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0152	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 2 BOUTONS D'APPEL + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox
06-0153	INTRABOX DATA ECO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN 3 BOUTONS D'APPEL + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmission 4G-IP - inclus gestion à distance et mise en relation audio 15 ans - Pré-équipé vidéo - Pose en encastrement - Finition inox

Existe en produit seul (p. 50)



Gestion à distance
sur internet
www.intratone.info

CAPACITÉS

Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges, Pass et télécommandes	3 000
Nombre de numéros sur plages horaires	7
Évènements horodatés	✓
Clémobil	✓
Ouverture d'une porte (+ 1 carte relais 12-0110)	✓
Horloge annuelle	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE **12/24 V DC - 2 A**

CÂBLAGE

Vers le module 4G-IP

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L x H x P)

Interphone avec bouton d'appel **130 x 250 x 3 mm**

Module **183 x 90 x 72,5 mm**

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone **-20°C à +60°C**

Indice Protection Interphone **IP54**

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

